

 VIDEO TUTORIAL

 ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68),
OPEL MERIVA A MPV (X03) 1.3 CDTI (E75)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - OPEL CORSA C. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR:



- Spray limpiador multiuso
- Cubreguardabarros
- Alicates para conectores de tubos de combustible

Sustitución: filtro de combustible - Opel Corsa C. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - OPEL CORSA C. REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:

1



Abra la capota.

2



Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.

3



Desconecte el conector del sensor de presión de combustible.

4



Limpie el filtro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.

5




Apriete los clips y separe las líneas de suministro de combustible de la carcasa del filtro de aceite. Utilice alicates para conectores de tubos de combustible.

Sustitución: filtro de combustible - Opel Corsa C. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

6



Desconecte el tubo del filtro de combustible.

7



Desenrosca la tapa del filtro de combustible.

8



Destornille la tapa del cuerpo del filtro junto con el elemento filtrante antiguo.

9



Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.

10



Desmonte el cartucho del filtro viejo de la tapa de la carcasa del filtro.

11



Inserte el filtro de combustible en el portador así que las marcas estén una en frente de la otra.

Sustitución: filtro de combustible - Opel Corsa C. Los profesionales recomiendan:

- Recuerde, es importante no confundir los sitios de entrada y salida del filtro. Las agujas en el filtro indican la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- Procure siempre usar solamente filtros de calidad.

12



Quite el retén viejo.

13



Establezca un retén nuevo.

14



Instale y atornille la tapa de la carcasa del filtro de combustible.

15



Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible y cierre las grapas de fijación.

16



Conecte el conector del sensor de presión de combustible.

17

Conecte el tubo al filtro de combustible.



Limpie la carcasa del filtro de combustible y la cubierta. Utilice un spray de limpieza multiuso.

Sustitución: filtro de combustible - Opel Corsa C. Consejo de AUTODOC:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

19



Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

20



Apague el motor.

21



Retire el protector de aletas del guardabarros.

22

Cierre la capota.

Sustitución: filtro de combustible - Opel Corsa C. AUTODOC recomienda:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¿LE HAN PARECIDO DE AYUDA ESTAS
INSTRUCCIONES?

SÍ

NO



¡ÚNASE AL CLUB AUTODOC!

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



AUTODOC APP

Download

 Google play

 App Store

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE



COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL



FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN



ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL CORSA C



FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA OPEL: COMPRE AHORA



FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA OPEL CORSA C: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS



ⓘ Responsabilidad:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2018. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de Autodoc GmbH.