+ AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: filtro de polen - **Skoda Fabia 6Y5** | Guía de sustitución







VIDEO TUTORIAL



importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para: SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Rapid Berlina (NA2) 1.6 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.0, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, (+46)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

CLUB.AUTODOC.ES 1–10







SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - SKODA FABIA 6Y5. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



Punta Torx T20

• Toalla de microfibra

COMPRAR HERRAMIENTAS

CLUB.AUTODOC.ES 2-10







Sustitución: filtro de polen - Skoda Fabia 6Y5. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - SKODA FABIA 6Y5. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1

Mueva el asiento del pasajero completamente hacia atrás.



2

Extienda un trapo debajo de la cubierta del filtro de la cabina para proteger la tapicería interior de la suciedad.



CLUB.AUTODOC.ES 3-10







Destornille los tornillos de fijación de la guantera. Utilice Torx T20.



Levante, suelte cuidadosamente de las sujeciones y retire el panel de guarnecido lateral en el lado del pasajero.



Quite la guantera.



Sustitución: filtro de polen - Skoda Fabia 6Y5. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Tenga cuidado para evitar dañar las sujeciones de la guantera.
- Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.



CLUB.AUTODOC.ES 4–10

8







7 Saque el filtro de habitáculo.



Sustitución: filtro de polen - Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC recomienda:

• No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

Instale el filtro de cabina en su asiento de montaje.



AUTODOC recomienda:

- Sustitución: filtro de polen Skoda Fabia 6Y5. Asegúrese de colocar el elemento filtrante en la posición correcta. Evite la desalineación.
- Tenga en cuenta la marca de la dirección de la corriente de aire en el filtro.

CLUB.AUTODOC.ES 5-10







9 Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.



10 Instale la guantera.

11



Instale el panel de guarnecido lateral. Coloque la pieza utilizando las guías y bloquee las sujeciones.



AUTODOC recomienda:

 Sustitución: filtro de polen - Skoda Fabia 6Y5. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría dañar las sujeciones.

CLUB.AUTODOC.ES 6-10







Atornille los tornillos de fijación de la guantera. Utilice Torx T20.



Vuelva a colocar el asiento del pasajero en su posición original.



14 Encienda el arranque.



Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



CLUB.AUTODOC.ES 7–10







Apague el arranque.





VER MÁS TUTORIALES

CLUB.AUTODOC.ES 8-10





AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE



UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA SKODA

FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

CLUB.AUTODOC.ES 9–10





ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA SKODA FABIA 6Y5

FILTRO DE POLEN PARA SKODA: COMPRE AHORA

FILTRO DE POLEN PARA SKODA FABIA 6Y5: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.ES 10-10