# **+** AUTODOC CLUB


Cómo cambiar: discos de freno de la parte trasera - **Alfa Romeo 147 937** | Guía de sustitución







#### **VIDEO TUTORIAL**



## importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo, ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 V6, ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD, ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6, ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V, ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V QV, ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V Q4, ALFA ROMEO 156 Berlina (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Berlina (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Berlina (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Berlina (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Berlina (932) 2.4 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, (+ 22)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

CLUB.AUTODOC.ES 1–15







# SUSTITUCIÓN: DISCOS DE FRENO - ALFA ROMEO 147 937. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Cepillo de limpieza de nylon
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave dinamométrica
- Llave Combinada n.º 13
- Llave Combinada n.º 17
- Llave de vaso n° 12

- Llave de vaso n° 13
- Llave de vaso n° 17
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave de trinquete
- Llave giramachos
- Herramienta de retorno del pistón de freno
- Palanca
- Cuñas para ruedas

**COMPRAR HERRAMIENTAS** 

CLUB.AUTODOC.ES 2-15





#### **AUTODOC** recomienda:

- Haga la sustitución de los discos de freno en el automóvil Alfa Romeo 147 937 por el juego para cada eje. Independientemente del estado de los componentes. Esto garantizará el frenaje uniforme.
- El procedimiento de reemplazo es idéntico para ambos discos de freno en un mismo eje.
- En caso de la sustitución de los discos de freno, sustituya obligatoriamente las pastillas de freno.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche Alfa Romeo 147 937 deberían ser efectuados con el motor apagado.

# LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1

Abra la capota. Desatornille el tapón del depósito del líquido de frenos.



- Asegure las ruedas con cuñas.
- Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



CLUB.AUTODOC.ES 3-15







Levante la parte trasera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



Desatornille los pernos de la rueda.



#### **AUTODOC** recomienda:

- ¡Advertencia! Con el fin de evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras desenrosca los pernos de sujeción. Alfa Romeo 147 937
- Retire la rueda.



Separe el latiguillo de freno del puntal amortiguador. Use una palanca.



CLUB.AUTODOC.ES 4–15







Limpie las sujeciones de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



Destornille la fijación del cáliper de freno. Usa una llave mixta del n.º 13.



Separe las pastillas de freno. Use una palanca.



Retire el soporte de freno. Use una palanca.



CLUB.AUTODOC.ES 5–15







# Sustitución: discos de freno - Alfa Romeo 147 937. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Ate el cáliper con el alambre a la suspensión o la carrocería, sin desconectar del latiguillo de freno, para evitar la deshermetización del sistema de freno.
- Vigile que el cáliper de freno no esté colgado en el latiguillo de freno.
- No presione el pedal de freno después de quitar el soporte de freno. Esto llevará a la caída del émbolo del cilindro de freno, el derrame del líquido de freno y la despresurización del sistema.
- Revise el soporte de la pinza del freno, los pernos guía y los guardapolvos de la pinza de freno. Límpielos. Reemplácelos, si fuera necesario.

Retire las pastillas de freno. Use una palanca.

13



Limpie las sujeciones del soporte de la pinza del freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



CLUB.AUTODOC.ES 6-15







Destornille la fijación de la pinza del cáliper de freno. Use un vaso de impacto del n.º 17. Utilice una llave de trinquete. Utilice una llave giramachos.



Quite la pinza del cáliper de freno.

17



Limpie la sujeción del disco de freno. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



Destornille la fijación del disco de freno. Use un vaso de impacto del n.º 12. Utilice una llave de trinquete.



CLUB.AUTODOC.ES 7–15







18 Retire el disco de freno.



Limpie el cubo. Use un cepillo de alambre. Trate la superficie de contacto. Use grasa de cobre.



20 Instale el disco de freno.

21



Apriete la fijación del disco de freno. Use un vaso de impacto del n.º 12. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 11 Nm.



CLUB.AUTODOC.ES 8-15







Limpie la pinza del cáliper de freno de polvo y suciedad. Use un cepillo de alambre. Use un limpiador de frenos.



#### **AUTODOC** recomienda:

- Sustitución: discos de freno Alfa Romeo 147 937. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.
- 23 Instale la pinza del cáliper de freno.



Apriete la fijación de la pinza del cáliper de freno. Usa una llave mixta del n.º 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 55 Nm.



CLUB.AUTODOC.ES 9–15







25 Trate el pistón de la pinza de freno. Utilice un cepillo de limpieza de nylon. Use un limpiador de frenos.



## Sustitución: discos de freno - Alfa Romeo 147 937. Consejo de AUTODOC:

• Después de aplicar el aerosol, espere unos minutos.

Empuje hundiendo el cáliper de freno. Utilice la herramienta de retorno del pistón de freno.



27 Instale las pastillas de freno.



CLUB.AUTODOC.ES 10-15







Establezcan el soporte de freno y lo fijen. Use un vaso de impacto del n.º 13. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 35 Nm.



- En la pata fije el latiguillo del sistema de freno.
- Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



#### **AUTODOC** recomienda:

• Sustitución: discos de freno - Alfa Romeo 147 937. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

CLUB.AUTODOC.ES 11-15







32 Instale la rueda.



#### AUTODOC recomienda:

- ¡Advertencia! Para evitar lesiones, debe sostener la rueda mientras atornilla los pernos de sujeción del coche. Alfa Romeo 147 937
- Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave de impacto para llanta # 17. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 108 Nm.



CLUB.AUTODOC.ES 12-15

35

36







Retire los gatos y las cuñas.



#### Sustitución: discos de freno - Alfa Romeo 147 937. AUTODOC recomienda:

- Sin poner el motor en marcha, empuje algunas veces el pedal del freno hasta el final, hasta que se note una resistencia considerable.
- Compruebe el nivel del líquido de freno en el depósito de compensación y, en caso necesario, añádalo.

Apriete el tapón del depósito de líquido del freno. Cierre la capota.





VER MÁS TUTORIALES

CLUB.AUTODOC.ES 13-15





## AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE



UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA ALFA ROMEO** 

DISCOS DE FRENO: UNA AMPLIA SELECCIÓN

CLUB.AUTODOC.ES 14-15





#### ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA ALFA ROMEO 147 937

DISCOS DE FRENO PARA ALFA ROMEO: COMPRE AHORA

DISCOS DE FRENO PARA ALFA ROMEO 147 937: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

## **(i)** RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.ES 15-15