




Cómo cambiar: cristal  
espejo retrovisor - **Opel**  
**Astra H berlina** | Guía de  
sustitución

## VIDEO TUTORIAL



### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H Furgón (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL Astra H Furgón (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL Astra H Furgón (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), OPEL Astra H Furgón (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 LPG (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.7 CDTI (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 2.0 Turbo (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.9 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.8 (L35), (+ 29)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: CRISTAL ESPEJO RETROVISOR - OPEL  
ASTRA H BERLINA. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA  
NECESITAR:



- Spray para electrónica
- Herramienta para molduras de plástico

**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: cristal espejo retrovisor - Opel Astra H berlina. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El procedimiento de sustitución es exactamente el mismo para el cristal del espejo lateral derecho e izquierdo.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - Opel Astra H berlina - deberían ser efectuados con el motor apagado.

## LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

**1** Inclíne el cristal del espejo para extraerlo de la carcasa.



**2** Suelte con cuidado el cristal del espejo de su sujeción. Utilice una herramienta de recorte de plástico.



**3** Retire el cristal del espejo.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: cristal espejo retrovisor - Opel Astra H berlina. Para evitar causar daños a la pieza al retirarla, no aplique una fuerza excesiva.


4

Separe los conectores de calefacción del espejo.



5

Trate los conectores de calefacción del espejo. Utilice grasa dieléctrica.



6

Fije los conectores de calefacción del espejo.



7

Instale el nuevo cristal del espejo. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.



**AUTODOC recomienda:**

- Sustitución: cristal espejo retrovisor - Opel Astra H berlina. No aplique una fuerza excesiva durante la instalación. Esto podría causar daños a la pieza.
- Asegúrese de que el cristal del espejo se encuentre en la posición correcta. Debe estar alineado con las pestañas de bloqueo de la carcasa.

8

Limpie el cristal del espejo.



9

Encienda el arranque. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

10

Apague el arranque.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA OPEL**

**CRISTAL ESPEJO RETROVISOR: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA OPEL ASTRA H BERLINA**

**CRISTAL ESPEJO RETROVISOR PARA OPEL: COMPRE AHORA**

**CRISTAL ESPEJO RETROVISOR PARA OPEL ASTRA H BERLINA: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **ⓘ RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.