# **+** AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: bieletas de suspensión de la parte delantera - **VW Passat B5 Variant** | Guía de sustitución







#### **VIDEO TUTORIAL**



# ilmportante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW PASSAT (3B2) 1.8 T, VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5, VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B2) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion, (+43)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

CLUB.AUTODOC.ES 1–11







# SUSTITUCIÓN: BIELETAS DE SUSPENSIÓN - VW PASSAT B5 VARIANT. HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Limpiador de frenos
- Grasa de cobre
- Llave Combinada n.º 16

- Llave de vaso n° 16
- Llave de impacto para llantas n.º 17
- Llave dinamométrica
- Cuñas para ruedas

**COMPRAR HERRAMIENTAS** 

CLUB.AUTODOC.ES 2-11








# Sustitución: bieletas de suspensión - VW Passat B5 Variant. Consejo de AUTODOC:

- Sustituya la bieleta o enlace estabilizador delantero en un VW Passat B5 Variant por pares.
- El procedimiento de sustitución es idéntico para ambas bieletas de un mismo eje.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

# SUSTITUCIÓN: BIELETAS DE SUSPENSIÓN - VW PASSAT B5 VARIANT. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1 Asegure las ruedas con cuñas.



Afloje los pernos de fijación de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



Levante la parte delantera del automóvil y fije la posición sobre los pedestales.



CLUB.AUTODOC.ES 3-11







4 Desatornille los pernos de la rueda.



### Sustitución: bieletas de suspensión - VW Passat B5 Variant. Consejo:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando desatornille los pernos.
- Retire la rueda.



Limpie las sujeciones de la bieleta o enlace estabilizador. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



Desatornille la sujeción que conecta la bieleta a la barra estabilizadora. Usa una llave mixta del n.º 16 (2 tükki).



CLUB.AUTODOC.ES 4–11







Desenrosque la sujeción que conecta la barra estabilizadora con el brazo de control. Usa una llave mixta del n.º 16 (2 tükki).



9 Retire el enlace estabilizador de estabilidad transversal.



Sustitución: bieletas de suspensión - VW Passat B5 Variant. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Inspeccione los casquillos del estabilizador. En caso necesario, sustitúyalos.
- Limpie los asientos de montaje de la bieleta de barra estabilizadora. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.



CLUB.AUTODOC.ES 5-11







Instale la barra nueva, atornille las fijaciones.



Apriete la sujeción que conecta la bieleta a la barra estabilizadora. Usa una llave mixta del n.º 16. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 40 Nm.+90°



#### **AUTODOC** recomienda:

- ¡Importante! Asegúrese de utilizar elementos de sujeción nuevos.
- Apriete la sujeción que conecta la barra estabilizadora con el brazo de control. Usa una llave mixta del n.º 16. Use un vaso de impacto del n.º 16. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 40 Nm.+90°



CLUB.AUTODOC.ES 6-11








#### **AUTODOC** recomienda:

• ¡Importante! Asegúrese de utilizar elementos de sujeción nuevos.





Trate la superficie donde el disco del freno entra en contacto con la llanta de la rueda. Use grasa de cobre.



Limpie la superficie de la pinza del freno. Use un limpiador de frenos.



#### **AUTODOC** recomienda:

• Sustitución: bieletas de suspensión - VW Passat B5 Variant. Después de haber aplicado el spray, espere unos minutos.

CLUB.AUTODOC.ES 7–11







17 Instale la rueda.



Sustitución: bieletas de suspensión - VW Passat B5 Variant. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Para evitar lesiones, sostenga la rueda cuando atornille los pernos de sujeción.
- Atornille los pernos de la rueda. Utilice una llave de impacto para llanta # 17.



Baje el automóvil y, manteniendo el orden cruzado, apriete los pernos de fijación de las ruedas. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 120 Nm.



CLUB.AUTODOC.ES 8-11







20

Retire los gatos y las cuñas.







CLUB.AUTODOC.ES 9-11





# AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE



UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

**COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA VW** 

**BIELETAS DE SUSPENSIÓN: UNA AMPLIA SELECCIÓN** 

CLUB.AUTODOC.ES 10-11





#### ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW PASSAT B5 VARIANT

**BIELETAS DE SUSPENSIÓN PARA VW: COMPRE AHORA** 

BIELETAS DE SUSPENSIÓN PARA VW PASSAT B5 VARIANT: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

# **(i)** RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.ES 11-11