



Cómo cambiar: filtro de combustible - **BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_)** | Guía de sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_) 6.0 FLEX

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - BENTLEY  
CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_). HERRAMIENTAS  
USTED QUE VA A NECESITAR:



- Destornillador Plano
- Alicates de corte
- Contenedor de fluido

[Comprar herramientas](#)

**Sustitución: filtro de combustible - BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_). AUTODOC recomienda:**


- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_). REALICE LOS SIGUIENTES PASOS:**

**1** Abra la puerta del tanque de combustible.




**2** Destornille el tapón de llenado de combustible.




**3** Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.


**4** Deshaga las sujeciones del filtro de combustible. Utilice tenazas.



**5** Prepare un recipiente para los fluidos.




**6** Apriete los clips y separe las líneas de suministro de combustible de la carcasa del filtro de aceite. Utilice un destornillador plano.



Sustitución: filtro de combustible - BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

**7** Saquen el filtro de combustible.



**8** Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.


**9** Instale el nuevo filtro de combustible.




**Sustitución: filtro de combustible - BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_). AUTODOC recomienda:**

- Asegúrese de que el filtro de combustible esté colocado de forma correcta. Tenga en cuenta la marca de la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_) - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.


**10** Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible y cierre las grapas de fijación.



**11** Conecte las sujeciones del filtro de combustible. Utilice tenazas.




**12** Retire el recipiente para fluidos del filtro de combustible.




**13** Baje el automóvil.

**14** Apriete el tapón de llenado de combustible.



**15** Cierre la puerta del tanque de combustible.



**Sustitución: filtro de combustible - BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:**

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

**16** Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

17 Apague el motor.

Sustitución: filtro de combustible - BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W\_). Los profesionales recomiendan:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)



# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.