+ AUTODOC CLUB


Cómo cambiar: bujía - **VW Golf 2** | Guía de sustitución







VIDEO TUTORIAL



importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para: VW POLO (86) 0.9, VW POLO (86) 1.1, VW POLO (86) 1.3, VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Derby (86C, 80) 1.1, VW Derby (86C, 80) 1.3, VW GOLF I (17) 1.1, (+ 127)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

CLUB.AUTODOC.ES 1-8







SUSTITUCIÓN: BUJÍA - VW GOLF 2. HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Lubricante antigripado de alta temperatura
- Llave dinamométrica
- Vaso para bujía n° 21

- Llave de trinquete
- Tenazas
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

CLUB.AUTODOC.ES 2-8







Sustitución: bujía - VW Golf 2. Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- El procedimiento de reemplazo es el mismo para todas las bujías.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche VW Golf 2 deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1

3

Abra la capota.



Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



Desconecte los cables de la bujía de las bujías. Utilice unas tenazas.



CLUB.AUTODOC.ES 3-8







Sustitución: bujía - VW Golf 2. Consejo:

- Tenga cuidado para así evitar dañar los cables de bujías.
- Limpie la suciedad, el polvo y los desechos del interior de los pozos de la bujía.



Desenrosque las bujías. Use el vaso de bujía # 21. Utilice una llave de trinquete.



6 Saque las bujías.



Aplique una capa fina de un lubricante antigripado especial de alta temperatura a las roscas de las nuevas bujías.



CLUB.AUTODOC.ES 4-8

8

10







Instale las nuevas bujías en sus asientos de montaje. Use el vaso de bujía # 21.



Atornille las buujías nuevas y apriételas. Use el vaso de bujía # 21. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.



Sustitución: bujía - VW Golf 2. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- No apriete las bujías con el esfuerzo excesivo. El exceso del momento de dilación puede estropear la conexión de rosca.
- Tenga cuidado a la hora de trabajar con la llave para bujías. Su deformación puede llegar a ser una causa del daño de la conexión de rosca.

Conecte los cables de la bujía a las bujías.



CLUB.AUTODOC.ES 5-8







Sustitución: bujía - VW Golf 2. Los profesionales recomiendan:

- Siga la secuencia de instalación.
- Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.



- 12 Apague el motor.
- Retire el protector de aletas del guardabarros.



Cierre la capota.






VER MÁS TUTORIALES

CLUB.AUTODOC.ES 6-8





AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE



UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRE PIEZAS DE REPUESTO PARA VW

BUJÍA: UNA AMPLIA SELECCIÓN

CLUB.AUTODOC.ES 7-8





ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VW GOLF 2

BUJÍA PARA VW: COMPRE AHORA

BUJÍA PARA VW GOLF 2: LAS MEJORES PROMOCIONES Y OFERTAS

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.ES 8-8