



Cómo cambiar: filtro de
polen - **INFINITI G Sedán**
| Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo


¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:
INFINITI G Sedán 3.5, INFINITI G Sedán 35 X

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE POLEN - INFINITI G SEDÁN.
HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Punta Torx T20
- Herramienta para molduras de plástico
- Alicates

Comprar herramientas

Sustitución: filtro de polen - INFINITI G Sedán. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Cambie el filtro de habitáculo no menos de una vez cada medio año, en el inicio de la temporada de primavera y la de otoño.
- Respete los plazos, las recomendaciones y los requisitos de uso de las piezas de recambio proporcionados por el fabricante.
- Si el flujo de aire en el habitáculo se ha disminuido bruscamente, sustituya el filtro antes de lo que está previsto en el plan de mantenimiento técnico.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - INFINITI G Sedán - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la guantera.




2 Retire los topes de la guantera. Utilice una herramienta de recorte de plástico.



3 Retire la guantera.




4 Desenrosque las sujeciones del panel posterior de la guantera. Utilice Torx T20.



5 Desenganche las sujeciones que conectan el relé con el panel trasero. Utilice alicates.



6 Retire la parte inferior del panel trasero.




7 Retire el panel trasero de la guantera.



8

Desenganche los retenedores de la cubierta del filtro del habitáculo.



9

Quite la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo.



10

Saque el filtro de habitáculo.



Sustitución: filtro de polen - INFINITI G Sedán. AUTODOC recomienda:

- No trate de limpiar y volver a usar el mismo filtro, esto afectará la calidad de limpieza del aire en el habitáculo del vehículo.

11


Instale un nuevo filtro de habitáculo de acuerdo con la marca de dirección del flujo de aire.



- 12** Instale la tapa del cuerpo del filtro de habitáculo. Asegúrese de que escucha un sonido clic indicando que está bloqueado en su lugar.




- 13** Coloque los elementos de fijación que conectan el relé con el panel trasero.



- 14** Instale el panel trasero de la guantera.



- 15** Instale la parte inferior del panel trasero.



- 16** Enrosque las sujeciones en el panel posterior de la guantera. Utilice Torx T20.




17 Instale la guantera.



18 Instale los topes de la guantera.



19 Cierre la guantera.



20 Encienda el arranque.

21 Encienda el sistema de aire acondicionado. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

22 Apague el arranque.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE POLEN: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.