+ AUTODOC CLUB

Cómo cambiar: escobillas limpiaparabrisas de la parte delantera -MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Furgón (907) | Guía de sustitución







VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Furgón (907) 511 CDI (907.653, 907.655, 907.657), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Furgón (907) 514 CDI (907.653, 907.655, 907.657), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Furgón (907) 516 CDI (907.653, 907.655, 907.657), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Furgón (907) 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Furgón (907) 516 CDI A las 4 ruedas (907.653, 907.657), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Furgón (907) 519 CDI A las 4 ruedas (907.653, 907.655, 907.657)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ Clase E Berlina (W210) E 200 (210.035)

CLUB.AUTODOC.ES 1–6







SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS -MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-T FURGÓN (907). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



Destornillador Plano

Comprar herramientas

CLUB.AUTODOC.ES 2-6







Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Furgón (907). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Siempre sustituya las escobillas delanteras de los limpiaparabrisas por un kit. Esto proporcionará la limpieza de calidad y uniforme de los parabrisas.
- No se confunda las escobillas de sitio por parte del conductor y el pasajero.
- El orden de pasos de la sustitución para las dos escobillas del limpiaparabrisas es igual.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche MERCEDES-BENZ
 Sprinter 5-T Furgón (907) deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1

Prepare los limpiaparabrisas nuevos.



2

Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.



CLUB.AUTODOC.ES 3-6







Presione el clip de fijación. Utilice un destornillador plano.



Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.



Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Furgón (907). Consejo de AUTODOC:

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.
- Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal. Utilice un destornillador plano.



CLUB.AUTODOC.ES 4-6







Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Furgón (907). Los profesionales recomiendan:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.
- 6 Encienda el arranque.
- Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas. Las escobillas no deben cruzarse o chocar con la compactación del cristal.



VER MÁS TUTORIALES

CLUB.AUTODOC.ES 5-6





AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE



UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

(i) RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.ES 6-6