



Cómo cambiar: escobillas
limpiaparabrisas de la
parte trasera -

MERCEDES-BENZ VITO
Autobús (W639) | Guía
de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705),
MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705),
MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705),
MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705),
MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 109 CDI (639.701), MERCEDES-BENZ VITO
Autobús (W639) 123 (639.701), MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 109 CDI
(639.701, 639.703), MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 109 CDI 4x4 (639.701),
MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705),
MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705),
MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705), MERCEDES-
BENZ VITO Autobús (W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705), MERCEDES-BENZ
VITO Autobús (W639) 123 (639.701, 639.703, 639.705)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.


Por favor, tenga en cuenta que este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de esta pieza en un coche cuyo diseño es similar. Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: MERCEDES-BENZ Clase A (W168) A 160 (168.033, 168.133)

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639). AUTODOC recomienda:

- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS - MERCEDES-BENZ VITO AUTOBÚS (W639). SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Prepare los limpiaparabrisas nuevos.



2 Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.




3 Gire la escobilla del limpiaparabrisas a 90 grados.



4

Presione el clip de fijación.



5

Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.



Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

6

Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.



Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - MERCEDES-BENZ VITO Autobús (W639). Consejo de AUTODOC:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.


7

Encienda el arranque.



8

Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.