



Cómo cambiar: aceite y
filtro - **Fiat Punto 188**
diésel | Guía de
sustitución

VIDEO TUTORIAL




¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Doblo II Familiar (263) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Furgón / Familiar (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Furgón / Familiar (263) 1.4 Natural Power, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.4, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Furgón (199) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Camión de plataforma/Chasis (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.6 D Multijet, (+ 61)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - FIAT
PUNTO 188. LISTA DE LAS HERRAMIENTAS QUE VA A
NECESITAR:



- Spray limpiador multiuso
- Llave Hexagonal NºH12
- Llave de vaso n° 27
- Llave de trinquete
- Llave dinamométrica
- Destornillador plano
- Contenedor de fluido
- Embudo
- Cubreguardabarros

COMPRAR HERRAMIENTAS

Sustitución: aceite de motor y filtro - Fiat Punto 188. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Reemplace el filtro de aceite cada vez que cambie el aceite del motor.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.
- Póngase los guantes para evitar el contacto con el líquido caliente.

SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - FIAT PUNTO 188. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:


1

Abra la capota.




2

Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



3.1


Destornille la tapa del cuerpo del filtro junto con el elemento filtrante antiguo.



3.2 Use un vaso de impacto del n.º 27. Utilice una llave de trinquete.




4 Prepare un contenedor para el filtro de aceite viejo. Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.




5 Separe el filtro de aceite de la tapa del filtro.



6 Retire la junta tórica de la tapa del filtro de aceite. Utilice un destornillador plano.



7 Instale una nueva junta tórica en el asiento de montaje de la cubierta del filtro.



8

Atornille el filtro nuevo en su sitio.



¡Por favor, tenga esto en cuenta!


- Asegúrese de instalar el filtro correctamente. No mezcle los lados de la pieza.

9

Lubrique el sello de goma del nuevo filtro con una pequeña cantidad de aceite fresco.


10.1

Instale la tapa del cuerpo del filtro de aceite y atorníllela.



10.2

Use un vaso de impacto del n.º 27. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 25 Nm.



11

Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.




Sustitución: aceite de motor y filtro - Fiat Punto 188. AUTODOC recomienda:

- El automóvil debe situarse de manera horizontal y si está inclinado, el tapón de descarga debe encontrarse en el punto más inferior.


12

Coloque un contenedor para el aceite de desecho con al menos 5 l de capacidad debajo del orificio de drenaje.



13

Destornille el tapón de desagüe. Use Vaso HEX No. H12. Utilice una llave de trinquete.



14

Vierta el aceite usado.



Sustitución: aceite de motor y filtro - Fiat Punto 188. Consejo:


- ¡Precaución! El aceite podría estar caliente.
- Espere hasta que el aceite se haya drenado completamente del orificio de drenaje.

15

Limpie el tapón y coloque el retén nuevo encima de él.

16

Instale el tapón de desagüe en su sitio y apriételo. Use Vaso HEX No. H12. Utilice una llave de trinquete. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 22 Nm.




17.1

Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite.




17.2 Utilice un spray de limpieza multiuso.




18 Baje el automóvil.




19 Destornille el tapón de llenado de aceite.




20 Quite la tapa de la boca de llenado de aceite.




21 Inserte el embudo.



22.1 Vierta el aceite en el motor a través del llenado.



22.2 Cantidad requerida de aceite: 3.5 l.



Sustitución: aceite de motor y filtro - Fiat Punto 188. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Use el aceite recomendado por el fabricante.

23 Verifique el nivel de aceite usando la varilla del aceite. Añada aceite si fuera necesario.

¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.

24 Instale la tapa de la boca de llenado de aceite.




25 Apriete el tapón de llenado de aceite.

26 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Después de que se apague la luz de advertencia de presión del aceite, detenga el motor.



27 Verifique el nivel de aceite en 5 minutos después de parar el funcionamiento del motor, usando la tintera, y en caso necesario añada un poco más de aceite.



¡Por favor, tenga esto en cuenta!

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.
- Asegúrese de que el tapón de llenado de aceite esté bien apretado.
- Compruebe que el tapón roscado del orificio de drenaje y el sello del filtro de aceite estén bien apretados. Si fuera necesario, apriételos cuidadosamente.

28 Retire el protector de aletas del guardabarros.



29

Cierre la capota.



Sustitución: aceite de motor y filtro - Fiat Punto 188. Consejo de AUTODOC:

- Tenga en cuenta que la luz de advertencia de la presión de aceite, la cual indica una presión insuficiente en el sistema de lubricación, podría estar encendida por más tiempo del usual. Después de unos segundos, el aceite llenará todos los canales, y la luz se apagará.
- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



AUTODOC
APP

Download

 Google play

 App Store

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA FIAT

FILTRO DE ACEITE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA FIAT PUNTO 188

FILTRO DE ACEITE PARA FIAT: COMPRE AHORA

**FILTRO DE ACEITE PARA FIAT PUNTO 188: LAS MEJORES
PROMOCIONES Y OFERTAS**

ⓘ RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.