



Cómo cambiar: filtro de combustible - **RENAULT**  
**Megane IV Grandtour**  
**(K9A/M/N\_) | Guía de**  
sustitución

## VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:  
RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N\_) 1.6 16V

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 16V

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - RENAULT MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M/N\_). HERRAMIENTAS QUE PODRÍA NECESITAR:



- Cepillo de limpieza de nylon
- Spray limpiador multiuso
- Alicates para conectores de tubos de combustible
- Contenedor de fluido

**Comprar herramientas**

Sustitución: filtro de combustible - RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N\_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N\_) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

## LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:


1

Abra la puerta del tanque de combustible.



2

Destornille el tapón de llenado de combustible.



3


Levante el coche.

Sustitución: filtro de combustible - RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N\_). Consejo:

- Si está utilizando un gato, asegúrese de que éste descansa sobre una superficie plana y sin desniveles.
- No olvide asegurar el coche adicionalmente con soportes para gato.

4

Prepare un recipiente para los fluidos.




5

Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un cepillo de limpieza de nylon. Utilice un spray de limpieza multiuso.



6

Apriete los clips y separe las líneas de suministro de combustible de la carcasa del filtro de aceite. Utilice alicates para conectores de tubos de combustible.



**AUTODOC recomienda:**

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

**7**

Saquen el filtro de combustible.



**8**

Coloque el cartucho del filtro viejo en el contenedor.


**9**

Limpie el soporte del filtro de combustible. Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



**10**

Instale el nuevo filtro de combustible.



**Sustitución: filtro de combustible - RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N\_). Consejo de AUTODOC:**

- Recuerde, es importante no confundir los sitios de entrada y salida del filtro. Las agujas en el filtro indican la dirección del flujo de combustible.
- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.
- RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N\_) - Es muy importante utilizar sólo filtros de alta calidad.

**11**

Conecte las líneas de admisión del combustible al filtro de combustible.



**12**

Limpie las líneas de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



**13**

Baje el automóvil.

**14**

Apriete el tapón de llenado de combustible.



- 15 Cierre la puerta del tanque de combustible.



### AUTODOC recomienda:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

- 16 Pongan en marcha el motor por unos minutos. Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

- 17 Apague el motor.

Sustitución: filtro de combustible - RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N\_). Los expertos de AUTODOC recomiendan:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

[VER MÁS TUTORIALES](#)



# AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

**APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.