



Cómo cambiar: aceite y  
filtro - **Volvo V70 BW** |  
Guía de sustitución

## VIDEO TUTORIAL



### ¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO V70 III (135) 2.0 T5, VOLVO S40 II (544) 2.0 F, VOLVO S40 II (544) 1.8, VOLVO V50 (545) 1.8, VOLVO C30 (533) 1.8, VOLVO C30 (533) 2.0, VOLVO S40 II (544) 2.0, VOLVO V50 (545) 2.0, VOLVO V70 III (135) 2.0, VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel, VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel, (+ 11)

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

**SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - VOLVO V70 BW. HERRAMIENTAS USTED QUE VA A NECESITAR:**



- Cepillo de alambre
- Spray limpiador multiuso
- Llave dinamométrica
- Llave de vaso nº 15
- Copa de zócalo del filtro de aceite 76-14F
- Llave de trinquete
- Embudo
- Cárter de drenaje de aceite
- Cubreguardabarros


**COMPRAR HERRAMIENTAS**

Sustitución: aceite de motor y filtro - Volvo V70 BW. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Reemplace el filtro de aceite cada vez que cambie el aceite del motor.
- Póngase los guantes para evitar el contacto con el líquido caliente.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

**SUSTITUCIÓN: ACEITE DE MOTOR Y FILTRO - VOLVO V70 BW. UTILICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:**


**1** Abra la capota.




**2** Utilice un protector de aletas para evitar daños en la pintura y en las partes de plástico del automóvil.



**3** Tire hacia arriba de la varilla de nivel de aceite.



**4** Desatornille el tapón de llenado de aceite.



**5** Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.



**AUTODOC recomienda:**

- El vehículo debe estar situado en una superficie plana, pero si se encuentra en un ángulo, el tapón de drenaje debe estar en el punto más bajo.

**6** Coloque un contenedor para el aceite de desecho con al menos 6 l de capacidad debajo del orificio de drenaje.




- 7** Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Use un cepillo de alambre. Utilice un spray de limpieza multiuso.



- 8** Desenrosque el tapón de drenaje. Use un vaso de impacto del n.º 15. Utilice una llave de trinquete.



- 9** Drene el aceite usado.



Sustitución: aceite de motor y filtro - Volvo V70 BW. Consejo de AUTODOC:

- ¡Precaución! El aceite podría estar caliente.
- Espere hasta que el aceite se haya drenado completamente del orificio de drenaje.


**10** Limpie el filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.



**11** Desenrosque el filtro de aceite. Utilice el vaso 76-14F. Utilice una llave de trinquete.



**12** Retire el filtro de aceite.



**13** Limpie el asiento de montaje del filtro de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.




**14** Lubrique el sello de goma del nuevo filtro con una pequeña cantidad de aceite fresco.




**15** Instale un filtro de aceite nuevo.



**16** Apriete el filtro de aceite. No se olvide de respetar el par de apriete recomendado. Utilice el vaso 76-14F. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 17 Nm.



**17** Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.



**18** Atornille en el nuevo tapón de drenaje y apriételo. Use un vaso de impacto del n.º 15. Utilice una llave dinamométrica. Apriételo a un par de 27 Nm.






19

Limpie el área del orificio de drenaje de la bandeja de aceite. Utilice un spray de limpieza multiuso.




20

Baje el coche.



21

Retire la tapa de llenado de aceite.



22

Inserte el embudo.



23

Vierta el aceite en el motor a través del llenado. Cantidad requerida de aceite: 5,9 l.




**AUTODOC recomienda:**

- Use el aceite recomendado por el fabricante.

**24**

Verifique el nivel de aceite usando la varilla del aceite.



**Sustitución: aceite de motor y filtro - Volvo V70 BW. Los profesionales recomiendan:**

- Añada aceite si fuera necesario.
- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.

**25**

Instale la tapa de llenado de aceite.




**26**

Apriete el tapón de llenado de aceite.



**27** Haga funcionar el motor durante unos minutos.



**28** Después de que se apague la luz de advertencia de presión del aceite, detenga el motor.

**Sustitución: aceite de motor y filtro - Volvo V70 BW. AUTODOC recomienda:**

- Tenga en cuenta que la luz de advertencia de la presión de aceite, la cual indica una presión insuficiente en el sistema de lubricación, podría estar encendida por más tiempo del usual. Después de unos segundos, el aceite llenará todos los canales, y la luz se apagará.

**29** Compruebe el nivel de aceite por medio de una varilla de nivel 5 minutos después de apagar el motor y añada aceite si fuera necesario.




**¡Por favor, tenga esto en cuenta!**

- El nivel de aceite debería estar entre las marcas mín y máx.


**30** Asegúrese de que el tapón de llenado de aceite esté bien apretado.

**31** Compruebe que el tapón roscado del orificio de drenaje y el sello del filtro de aceite estén bien apretados. Si fuera necesario, apriételos cuidadosamente.

**32** Retire el protector de aletas del guardabarros.



**33** Cierre el capó.



Sustitución: aceite de motor y filtro - Volvo V70 BW. Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

**¡BIEN HECHO!** 

**VER MÁS TUTORIALES**

## AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE**

**COMPRA PIEZAS DE REPUESTO PARA VOLVO**

**FILTRO DE ACEITE: UNA AMPLIA SELECCIÓN**

**ELIJA PIEZAS DE COCHE PARA VOLVO V70 BW**

**FILTRO DE ACEITE PARA VOLVO: COMPRE AHORA**

**FILTRO DE ACEITE PARA VOLVO V70 BW: LAS MEJORES  
PROMOCIONES Y OFERTAS**

## **RESPONSABILIDAD:**

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2022. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC GmbH.