



Cómo cambiar: escobillas
limpiaparabrisas de la
parte delantera -

**VAUXHALL INSIGNIA Mk
I (A) Ranchera familiar |**

Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Ranchera familiar 2.0 CDTI, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Ranchera familiar 2.0 CDTI 4x4, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Ranchera familiar 1.4, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Ranchera familiar 2.0 Biturbo CDTI, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Ranchera familiar 2.0 Biturbo CDTI 4x4, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Ranchera familiar 1.8, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Ranchera familiar 2.0 Turbo, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Ranchera familiar 2.8 V6 Turbo, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Ranchera familiar 2.0 Turbo 4x4, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Ranchera familiar 1.6 Turbo, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Ranchera familiar 2.8 VXR, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Ranchera familiar 1.4 LPG, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Ranchera familiar 1.6 CDTI, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Ranchera familiar 1.6

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.


Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Ranchera familiar. Herramientas usted que va a necesitar:


- Siempre sustituya las escobillas delanteras de los limpiaparabrisas por un kit. Esto proporcionará la limpieza de calidad y uniforme de los parabrisas.
- No se confunda las escobillas de sitio por parte del conductor y el pasajero.
- El orden de pasos de la sustitución para las dos escobillas del limpiaparabrisas es igual.
- Todo el trabajo debería ser realizado con el motor parado.

SUSTITUCIÓN: ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS - VAUXHALL INSIGNIA MK I (A) RANCHERA FAMILIAR. SECUENCIA DE PASOS RECOMENDADA:

1 Prepare los limpiaparabrisas nuevos.




2 Aparte la palanca de limpiaparabrisas fuera de la superficie de cristal hasta el fin.



3 Presione el clip de fijación.




4 Retire la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.



Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Ranchera familiar. Consejo:

- Cuando reemplace la escobilla, tenga cuidado para prevenir que el brazo de limpiaparabrisas, con resorte incorporado, golpee el cristal.

5 Instale la nueva escobilla y presione con cuidado el brazo del limpiaparabrisas hacia abajo hasta el cristal.



Sustitución: escobillas limpiaparabrisas - VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A)
Ranchera familiar. Los profesionales recomiendan:

- No tome la escobilla del limpiaparabrisas por el borde de trabajo de goma para no dañar la capa de grafito.
- Asegúrese de que la cuchilla de goma de la escobilla está apretada perfectamente contra el cristal por toda la longitud.

6 Encienda el arranque.

7 Después de la instalación verifique el funcionamiento del limpiaparabrisas. Las escobillas no deben cruzarse o chocar con la compactación del cristal.



¡BIEN HECHO! 

VER MÁS TUTORIALES

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.