



Cómo cambiar: filtro de
combustible - **VOLVO**
XC70 II Familiar (136) |
Guía de sustitución

VÍDEO TUTORIAL SIMILAR



Este vídeo muestra el procedimiento de sustitución de una pieza similar en otro vehículo

¡Importante!

Este procedimiento de sustitución puede ser utilizado para:

VOLVO XC70 II Familiar (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO XC70 II Familiar (136) 2.0 T5, VOLVO XC70 II Familiar (136) 2.5 T5, VOLVO XC70 II Familiar (136) T6 AWD, VOLVO XC70 II Familiar (136) T6 Polestar AWD

Los pasos a efectuar pueden variar ligeramente dependiendo del diseño del vehículo.

Este tutorial ha sido creado basándose en el procedimiento de sustitución de una pieza de coche similar en: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

SUSTITUCIÓN: FILTRO DE COMBUSTIBLE - VOLVO XC70 II FAMILIAR (136). HERRAMIENTAS USTED NECESITA:



- Cepillo de alambre
- Aerosol WD-40
- Spray limpiador multiuso
- Punta Torx T30
- Llave de trinquete
- Destornillador plano
- Contenedor de fluido


Comprar herramientas

Sustitución: filtro de combustible - VOLVO XC70 II Familiar (136). Consejo de los expertos de AUTODOC:

- Asegúrese de la suficiente ventilación del asiento de trabajo. Los vapores de combustible son venenosos.
- Por favor, tenga en cuenta: todos los trabajos en el coche - VOLVO XC70 II Familiar (136) - deberían ser efectuados con el motor apagado.

LLEVE A CABO LA SUSTITUCIÓN MANTENIENDO EL SIGUIENTE ORDEN:

1 Abra la puerta del tanque de combustible.



2 Destornille el tapón de llenado de combustible.




3 Eleve el coche utilizando un gato o colocándolo sobre un foso de inspección.

4 Prepare un recipiente para los fluidos.




5 Limpie el soporte de montaje del filtro de combustible. Use un cepillo de alambre. Use el aerosol WD-40.




6 Afloje las sujeciones del filtro de combustible. Utilice Torx T30. Utilice una llave de trinquete.



7 Limpie las sujeciones de las líneas de suministro de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



8 Desconecte las líneas de suministro de combustible del filtro de combustible. Utilice un destornillador plano.



Sustitución: filtro de combustible - VOLVO XC70 II Familiar (136). AUTODOC recomienda:

- ¡Tenga cuidado! El combustible podría fugarse de la carcasa del filtro y de las mangueras.

9

Retire el filtro de combustible.



10

Limpie las líneas de combustible. Utilice un spray de limpieza multiuso.



11


Instale un nuevo filtro de combustible.




AUTODOC recomienda:

- Durante la instalación, tenga cuidado para evitar que el polvo y la suciedad penetren en la carcasa del filtro de combustible.

12 Conecte las líneas de combustible al filtro de combustible.



13 Atornille el soporte de montaje del filtro de combustible. Utilice Torx T30. Utilice una llave de trinquete.



14 Retire el recipiente para fluidos del filtro de combustible.




15 Baje el coche.

16 Apriete el tapón de llenado de combustible.



17

Cierre la puerta del tanque de combustible.



Sustitución: filtro de combustible - VOLVO XC70 II Familiar (136). Consejo:

- Antes de comenzar, encienda y apague el arranque varias veces. Esto debería realizarse para activar la bomba de combustible y hacer que bombee combustible a través del sistema de combustible.

18

Haga funcionar el motor durante unos minutos.

AUTODOC recomienda:

- Esto es necesario para asegurarse de que el componente funciona correctamente.

19

Apague el motor.

Sustitución: filtro de combustible - VOLVO XC70 II Familiar (136). Los profesionales recomiendan:

- Con la finalidad de proteger el medio ambiente de la contaminación, asegúrese de desechar los filtros usados en los puntos de recogida especiales.

¡BIEN HECHO! 

[VER MÁS TUTORIALES](#)

AUTODOC – LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

APLICACIÓN PARA MÓVIL AUTODOC: ATRAPE GRANDES OFERTAS Y REALICE COMPRAS CÓMODAMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNA ENORME SELECCIÓN DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SU COCHE

FILTRO DE COMBUSTIBLE: UNA AMPLIA SELECCIÓN

RESPONSABILIDAD:

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y sustitución. AUTODOC no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad ocasionados durante las obras de reparación y sustitución como consecuencia del uso e interpretación incorrectos de la información proporcionada.

AUTODOC no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AUTODOC no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo con daño del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AUTODOC insiste en proceder con cuidado y seguir las normas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden que el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza el nivel necesario de seguridad en las carreteras.

© Copyright 2023. Todos los contenidos de esta página web, especialmente textos, fotografías y gráficos, son protegidos por las leyes de copyright. Todos los derechos, entre los que se incluye la copia, divulgación a terceros, edición y traducción son propiedad de AUTODOC SE.