Cómo cambiar el aceite de motor y el filtro de aceite VOLKSWAGEN LUPO

Lleve a cabo la sustitución manteniendo el siguiente orden:

Durante la sustitución del filtro de aceite en Volkswagen Lupo, haga la sustitución del aceite de motor.

Póngase los guantes para evitar el contacto con el líquido caliente.

Use solamente los retenes nuevos durante la instalación.

1

Ponga el coche encima de la fosa o levántelo con el elevador.

AutoDoc recomienda:

El automóvil debe situarse de manera horizontal y si está inclinado, el tapón de descarga debe encontrarse en el punto más inferior.

2

Abra la capota.

3

Quite la tapa de motor

4.1

Destornille la tapa del cuerpo del filtro junto con el elemento filtrante antiguo.

4.2

5

Saque de la carcasa del filtro el elemento filtrante de recambio.

6

Quite el retén de la tapa del filtro de aceite

7

Instale el retén nuevo de la tapa del filtro de aceite

8

Inserte en la carcasa del filtro el nuevo elemento filtrante.

9.1

Atornille la tapa.

9.2

10

Destornille el tapón de desagüe.

11

Vierta el aceite usado.

12

Instale el tapón de desagüe en su sitio y apriételo.

13.1

Rellene el motor con aceite a través del cuello de relleno de aceite.

13.2

Cómo cambiar el aceite de motor y el filtro de aceite VOLKSWAGEN LUPO

AutoDoc recomienda:

Para el Volkswagen Lupo use el aceite recomendado por el fabricante

14

Pongan en marcha el motor por unos minutos.

15

Verifique el nivel de aceite en 5 minutos después de parar el funcionamiento del motor, usando la tienta, y en caso necesario añada un poco más de aceite.

16

Instale la tapa decorativa del motor y ciérrela.

17

Cierre la capota.

AutoDoc recomienda:

Después de un viaje de prueba, verifique la hermeticidad del tapón de rosca de la boca de descarga y las juntas del filtro de aceite. En caso necesario, apriételos con cuidado.

¡Esperamos que la información proporcionada haya sido de mucha utilidad!

Tutoriales de vídeo

Eche un vistazo a los tutoriales paso a paso sobre la reparación de su VOLKSWAGEN LUPO en nuestro canal en youtube. Ver tutoriales

AutoDoc online

Filtros de aceite de calidad más alta para su coche VOLKSWAGEN LUPO están disponibles en AutoDoc. Ir a la página web.

Cómo cambiar el aceite de motor y el filtro de aceite VOLKSWAGEN LUPO

AUTODOC — LAS PIEZAS DE REPUESTO DE CALIDAD Y ASEQUIBLES ONLINE

RECAMBIOS DE CALIDAD

VOLKSWAGEN

FILTROS DE ACEITE

VOLKSWAGEN LUPO

FILTROS DE ACEITE PARA VOLKSWAGEN

FILTROS DE ACEITE PARA VOLKSWAGEN LUPO

Responsabilidad

El documento contiene sólo los consejos y las recomendaciones que pueden ser útiles para Usted durante las obras de reparación y la sustitución. AutoDoc no se responsabiliza por cualquier daño, detrimento y acto dañoso de la propiedad obtenidos durante las obras de reparación y la sustitución como consecuencia del uso e interoretación incorrectos de la información proporcionada.

AutoDoc no se responsabiliza por cualesquier falta e imprecisión posibles en esta instrucción. La información proporcionada sirve exclusivamente para la familiarización y no puede sustituir la consulta de los especialistas.

AutoDoc no se responsabiliza por el uso incorrecto y de riesgo para el traumatismo del equipo de reparación, las herramientas y las piezas de recambio de coches. AutoDoc recomienda insistemente que uno tenga cuidado y siga las reglas de seguridad durante la realización de cualquier obra de reparación y sustitución. Recuerden, el uso de las piezas de recambio de mala calidad no le garantiza un nivel necesario de seguridad en las carreteras.

AUTODOC EN RRSS: